

NEC MultiSync® LCD195WXM



- Professioneller Wide 16:10 LCD-Monitor mit TN-film TFT Display
- Schmäler Rahmen
- Stabile und hochwertige Bildqualität durch NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)
- ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Fuß (50 mm)
- Cable Management
- Niedriger Leistungsverbrauch, dadurch geringe Total Cost of Ownership (TCO)
- Investitionssicherheit durch Analog/Digital-Schnittstelle
- Rapid Response Technologie (5 ms)
- Vielseitig montierbar (VESA-Normung)
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inkl. ISO 13406-2



NEC MultiSync® LCD195WXM

Panel Technologie	TN+ film TFT
Größe [Zoll/cm]	19/48,1
Punktabstand [mm]	0,284
Betrachtungswinkel	150° horizontal / 135° vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1) 170° horizontal / 160° vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 5:1)
Kontrastverhältnis (typ.)	700:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m ²]	300
Response Time (typ.) [ms]	5 (1 hell / dunkel; 4 dunkel / hell)
Farben [Mio.]	16,2
Zeilenfrequenz [kHz]	31.5-81.0
Bildfrequenz [Hz]	56-76
Optimale Auflösung	1440 x 900 bei 60 Hz
Weitere Auflösungen	1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Anschlüsse	Digital: 1 x DVI-D; Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Einstellungen	Auto Adjust; Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Helligkeit; Kontrast; Menüsprache; Monitorinformation; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Manager (OSM) sperrbar; Lautstärke
Sicherheit und Ergonomie	CE; Energy Star; FCC Class B; ISO 13406-2 (Pixel-Fehler Klasse II); PCT Gost; TCO03, TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; UL/C-UL oder CSA; MPR II/ MPR III
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	42 (typ.)
Leistungsverbrauch im Sparmodus [W]	2
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 0,65 A/0,3 A; integriertes Netzteil
Umgebungstemperatur im Betrieb [°C]	5-35
Luftfeuchtigkeit im Betrieb [%]	30-80
VESA Mounting [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Fuß [mm]	50
Abmessungen (B x H x T) [mm]	440 x 340 x 240
Bildschirm neigbar [°]	-5 bis +20
Swivel [°]	340
Rahmenbreite [mm]	14,9
Cable Management	ja
Kensington Lock	ja
Gewicht [kg]	5,8
Specials	Rapid Response; NaViSet® und NaViSet® Administrator kompatibel
Audio Funktionen	1+1 W
Versionen	Frontrahmen silber, Gehäuse weiß Frontrahmen silber, Gehäuse schwarz
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA; DVI-D-DVI-D Kabel; Audio Kabel; CD-ROM; Händlerliste; Handbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung



NaViSet®



Administrator



Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausgabe: 03/07

see more.

NEC Display Solutions

www.nec-display-solutions.com

NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München

Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)